



● Toepassingen

Gas bestemd voor de vervaardiging van levensmiddelen zoals verpakken onder beschermende atmosfeer

● Transport informatie

Samengeperst gas

Juiste vervoersnaam

Samengeperst gas, N.E.G.

UN Nr

1956

ADR/RID

Klasse 2

Classificatiecode 1 A



● Fysische informatie

Relatieve dichtheid, gas zwaarder dan lucht

Kleur kleurloos gas

Geur geen

● Eigenschappen

Identificatie van de gevaren: kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties

Brandklasse: niet brandbaar

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: zorg voor voldoende ventilatie

● Cilinderuitrusting

Aansluiting:

Cilinder: B4-IS 21,7 x 1,814 rechtse draad, mannelijk

Bundel: WW 1" 1/8 rechtse draad, mannelijk
Halskleur: licht groen (RAL 6018)



● Productspecificaties

| Componenten (% Vol. abs) | Onzuiverheden (ppm v/v) | Leveringswijze | Verpakking | Druk (bar) | Capaciteit (m ³) | Productreferentie |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|------------------------------|-------------------|
| CO ₂ 30 % ±3 % | H ₂ O ≤ 50 | Cilinder | M20 | 190 | 4,4 | I4650M20R2A001 |
| N ₂ Balans | O ₂ ≤ 20 | Cilinder | L50 | 190 | 10,9 | I4650L50R2A001 |
| | CO ≤ 10 | Bundel | V12 | 190 | 131 | I4650V12R2A001 |
| | NO/NO ₂ ≤ 10 | | | | | |
| | C _n H _m ≤ 30 | | | | | |
| | S totaal ≤ 0,5 (*) | | | | | |
| | Olie ≤ 5 ppm w/w (*) | | | | | |

(*) gegarandeerd in de vloeibare CO₂ grondstof

De componenten van het mengsel zijn conform aan de specificaties E290 (koolstofdioxide) en E941 (stikstof)

Product conform aan de HACCP-richtlijnen