

4. Handsnijbranders

Handsniijbranders en Uitvoeringen X511 en VERONA – GASMENGEND

DIN EN ISO 5172

Handsniijbrander / Uitvoering X511 en VERONA – Acetyleen/Propana

Snijbereik: tot 500 mm, Kop: 90°, 75°, 0°, ingang 1/4" – 3/8" l.h., of 3/8"-3/8"l.h.

Voor snijmondstukken type: AGN, PNME, HA, HP en FGA Pagina 37/38.

Art.-Nr.		Lengte [mm]	Kop	Type
0 767 688	14 076 514	470	90°	X 511
0 767 689	14 076 511	470	75°	X 511
	16 300 003	470	75°	X511 B
0 767 693	14 076 512	855	75°	X 511
	16 300 005	855	75°	X511 B
0 767 697	14 076 513	1155	75°	X 511
	16 300 007	1155	75°	X511 B
0 767 391	14 076 517	470	0°	X 511
0 767 694	14 076 518	855	0°	X 511
0 767 698	14 076 519	1155	0°	X 511
14 076 604		550	90°	Verona handwiel
14 076 601		550	90°	Verona drukhendel
0 767 528		470	45°	X 511 B
0 767 529		855	45°	X 511 B
0 765 484		550	45°	Verona handwiel



0 767 688



0 767 391

Uitvoering X511 B : aansluiting 3/8" x 3/8"l.h.



14 076 604

Geleidingswagentje X511 en VERONA

Voor gasmengende snijmondstukken Ø 15 mm, bevestiging aan het gasmengend mondstuk

14 071 144 Geleidingswagentje met schuinsnijmogelijkheid



Geleidingswagentje voor X 511

Voor gasmengende snijmondstukken Ø 15 mm, Spanhuls als onderdeel: Art.Nr. 219.100.503

548 219 100 295 219 100 295 Geen schuinsnijmogelijkheid



Cirkelstang met centerpunt

Cirkel tot 800 mm

Type

14 008 002 X511 en VERONA (Geleidingswagentje 14 071 144)
219 100 280 X511 en VERONA (Geleidingswagentje 219 100 295)



Snijmondstuk moer

Brander

14 099 255 X511/VERONA

