

Snij- en boorolie spray

Referentie 70-03

Gecombineerde smeer- en koelstoffen op basis van afgeleide minerale oliën en synthetische additieven.

Toepassingen

Snij- en boorolie spray voor alle metalen. Van harde metalen zoals roestvrij staal en titaan tot zachte metalen zoals koper, messing, aluminium, ook voor ijzer. Te gebruiken bij alle snij-, boor- en verspaning.

Eigenschappen

- De synthetische snijolie bevat speciale actieve stoffen die verdampen na contact met zuurstof. Bij verdamping zorgen de stoffen voor een verkoelingseffect en absorberen bijna alle vrijgekomen warmte veroorzaakt door de wrijving bij snij-, boor-, of verspaning.
- Koelt de werkstukken en absorbeert heel snel de warmte.
- Het gebruik van snij- en boorolie spray verhoogt de snelheid van boor- of snijwerken en voorkomt het verkleuren van roestvrij staal, koper en aluminium.
- Goede hechting op gebogen werkstukken.
- Bevat geen nitraten of agressieve stoffen, produceert geen hinderlijke geur en is niet schadelijk voor de huid.
- Snij- en boorolie spray verhoogt tot:
 - 100 % de levensduur van boren en snijmaterialen.
 - 40 % de capaciteit van metaalzagen.
- Precies en rationeel gebruik, universeel: één enkel product voor elke arbeid.
- Bevat geen CFK's



Gebruik

De gebruikelijke toepassingen van Metaflux snij- en boorolie zijn:

- Boren van metalen: Rechtstreeks op de boor spuiten of op het werkstuk.
- Zagen van metalen: Spuiten op het snijvlak.
- Verspaning: De snijolie hecht perfect op het te verspanen werkstuk.
- Schroefdraadtappen: Zorgt voor een zuivere afwerking van de schroefdraad.

Aanbeveling

Ontvlambaar product.

De gebruiksaanwijzing vermeld op de spray respecteren.



70-03

