

## PRESTOTIG 220 FORCE

Primaire spanning (V)	230/1/50-60
Zekeringwaarde (A)	12
Secundaire stroom (A)	5 - 220
Nominale lasstroom	220A@35%
	150A@100%
Processen	Elektrode, Lift TIG DC
Isolatie/Beschermklasse	IP23 / S
Gewicht (kg)	9.5
Afmetingen HxBxD (mm)	205 x 345 x 460
Garantie	3 jaar



Output



Input



### Omschrijving

#### PRESTOTIG 220 FORCE

Inclusief : Primaire kabel, draagriem, gasaansluitset.

### Artikelnummer

P000027696

### Opties

#### MMA kits:

Kit 25C50 -300A -50mm<sup>2</sup> - 3m

P000842132

#### TIG toortsen, Premium:

PROTIG 30 III S RL-C5B/S, 5m

P000178034

PROTIG 30 III S RL-C5B/S, 8m

P000178036

PROTIG 10W III S RL-C5B/S, 5m

P000028547

PROTIG 10W III S RL-C5B/S, 8m

P000028548

#### Doos met slijtonderdelen:

Voor toorts PROTIG 10 / 10W

P000288866

Voor toorts PROTIG 30

P000288870

#### Waterkoeler:

FREEZTIG

P000027714

FREEZCOOL (9,6 liter)

P000544050

#### Onderwagen:

Universele onderwagen

P970120164

#### Accessoires:

Robuuste koffer voor lasmachine

P000026264

# PAUWELS

gassen, lassen & gereedschappen

Bredastraat 105  
2060 Antwerpen

[info@pauwelsantwerpen.be](mailto:info@pauwelsantwerpen.be)

T. 032334353

■ **Aanbevolen combinatie Luchtgekoeld**

■ **Aanbevolen combinatie Watergekoeld**